


# Fold Down




## ...e il letto è fatto

- Innovativo letto pieghevole per offrire all'ospite un vero letto supplementare di qualità.
- Facile da montare e smontare, comodo da trasportare anche in ascensore, una volta piegato, l'ingombro è contenuto.
- Il letto supplementare Fold Down viene fornito solamente completo di materasso pieghevole speciale, da scegliere fra i modelli Renergie Fold o Energym Fold.

- Struttura portante in tamburato con fascia perimetrale in massello di abete e piani in MDF che conferiscono maggiore durabilità nel tempo.
- Imbottitura con strato in feltrino isolante.
- Telaio di base in agglomerato di legno riciclato nobilitato colore nero con ruote pivotanti con freno, piedi avvitabili e vano per guanciale (guanciale non incluso).
- Materasso pieghevole speciale (non incluso ma obbligatorio), da scegliere fra i modelli Renergie Fold o Energym Fold.
- Sostegno rigido.
- Rivestimento fisso in ecopelle colore testa di moro (TM).
- Disponibile a richiesta in ecopelle colore écru (EC).



Struttura in tamburato



Piano ortopedico

Il manufatto non necessita di omologazione.

**Materasso Renergie Fold**  
Altezza cm 18 ca.  
Cod. RENFO

➤ materasso con molle rivestite e indipendenti per un sostegno anatomico



THE ORIGINAL INDEPENDENT  
POCKETED COIL™

**Materasso Energym Fold**  
Altezza cm 18 ca.  
Cod. ENEFO

➤ materasso con molleggio Adjusto-rest™ per un sostegno ergonomico



Adjusto-rest™

- **Ingombro chiuso**  
cm 82x49xH135  
con materasso cm 80x190  
cm 92x49xH140  
con materasso cm 90x200



- **Ingombro aperto**  
cm 82x198xH55  
con materasso cm 80x190  
cm 92x208xH55  
con materasso cm 90x200



- **Cappuccio di protezione (optional)**  
In tessuto con cerniera.



- **Rivestimento sfoderabile (optional)**

Realizzato con rivestimento sfoderabile in tessuto d'arredamento nelle varianti a campionario o in tessuto fornito dal cliente (salvo verifica tecnica) a cappuccio con cerniera per le testiere (1) e con velcro e finitura a volant per la base (2).  
La base deve essere predisposta con il velcro per il fissaggio del rivestimento.

